




 **GREE CLIVIA**

**NR. 1
VAN DE
WERELD***
NEURONMONITOR INT. LTD.

**5 JAAR
GARANTIE**

De GREE Clivia combineert energiebesparing, luchtreiniging, een separaat in te stellen temperatuur en relatieve vochtigheid, zodat u kunt genieten van een fris, gezond en natuurlijk binnenklimaat. Het strakke design in mat zuiver wit, antraciet of zilver gaat moeiteloos op in elk gewenst interieur. De Clivia biedt intelligentie, technologie en kwaliteit en staat garant voor ultiem gebruikerscomfort.

MODEL			GWH09AUCXB-K6DNA1A	GWH12AUCXB-K6DNA1A	GWH18AUDXD-K6DNA1A	GWH24AUDXF-K6DNA1A
Koelcapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	2,7 (0,80 – 3,80)	3,5 (0,90 -4,25)	5,3 (0,85 – 6,30)	7,1 (1,80 – 7,80)
SEER / Energielabel		W / W	8,5 A ⁺⁺⁺	7,2 A ⁺⁺⁺	7,3 A ⁺⁺⁺	7,0 A ⁺⁺⁺
P-design		kW	2,7	3,5	5,3	7,0
Opg. vermogen koelen	Nom.	kW	0,67	0,99	1,58	2,00
Opg. stroom koelen	Nom.	A	3,0	4,1	6,3	9,0
Verwarmingscapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	3,0 (0,90 – 4,25)	3,8 (0,90 – 4,70)	5,3 (1,05 -7,00)	7,3 (1,50 -9,40)
SCOP / Energielabel		W/W	4,6 A ⁺⁺	4,1 A ⁺⁺	4,2 A ⁺⁺	4,3 A ⁺⁺
Opg. vermogen verwarmen		kW	0,68	0,99	1,39	1,90
Opg. stroom verwarmen	Nom.	A	3,1	4,6	6,8	8,8
Voeding		V/Ph/Hz	230/1/50			
Voeding aansluiten op			Buitendeel			
Afzekerwaarde		A	16 T			
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit		mm ²	4 x 1,5			
BINNENDEEL						
Afmetingen B x H x D		mm	837 x 293 x 200	837 x 293 x 200	993 x 311 x 222	993 x 311 x 222
Gewicht		kg	9,5	11	12,5	13,0
Geluidsdrukniveau		dB(A)	21 - 38	25 - 41	26 - 45	33 - 48
Luchtvolume		m ³ / h	390 - 610	390 - 680	400 - 1000	450 - 1000
Standaardbediening			Infrarood			
BUITENDEEL						
Afmetingen B x H x D		mm	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	802 x 555 x 350	958 x 660 x 402
Gewicht		kg	23,5	26,5	31,5	45
Geluidsdrukniveau		dB(A)	50	52	56	59
Koelleiding	Vloeistof / gas	Inch	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"	1/4" x 5/8"
Leidinglengte (min. – max.)		m	3 / 15	3 / 15	3 / 25	3 / 25
Hoogteverschil maximaal		m	10			
Koudemiddel			R32			
Hoeveelheid koudemiddel		kg	0,53	0,57	0,82	1,50
Voorgevuld tot		m	5			
Extra koudemiddel		g / m	16	16	16	20
Bedrijfstemperaturen	Koelen	°C	-15 / 30			
	Verwarmen	°C	-25 / 30			



STANDAARD:



OPTIONEEL:

